



Carwash Comfort Schlauch Premium

Hochzugfeste Polyesterarmierung

Carwash Comfort hose

High tensile polyester reinforcement

Nennweite	Schlauch I. D.		Schlauch A. D.		Betriebsdruck 20°C		Prüfdruck 20°C		Berstdruck bei 20°		Biegeradius bei 20°	
Nominal	Hose I. D.		Hose O. D.		WP 20°C		Proof Pressure 20°C		Burst Pressure 20°C		Bend Radius 20°C	
			(MAX.)		(MAX. Dyn.)		(MAX. Dyn.)		(MIN.)			
DN	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	bar	psi	mm	in
06	6,2-6,5	1/4"	max.13	0,512	200	2900	400	5801	>780	>11300	60	2,36

**Aufbau:**

Innenschlauch Polyurethan, mikrobens stabilisiert  
 Ummantelung Polyurethan, mikrobens stabilisiert  
 alternativ mit zusätzl. UV-Stabilisierung  
 Innenschlauch mit einer Armierung aus Polyester versehen.

**Construction:**

Polyurethane inner tube, microbe-stabilised  
 Polyurethane sheathing, microbe-stabilised  
 Alternatively with additional UV stabilisation  
 Inner tube with a reinforcement made of polyester

**Temperaturbereich:**

-40 °C bis +60 °C

**Temperature Range:**

-40 °C until +60 °C