



Hydraulik-Schlauch glatt  
greyflex /easyfarm mit 1 vermessingten  
Drahtgeflechteinlage

Hydraulic Hose smooth  
greyflex / easyfarm with  
with one layer of steel braiding

Nennweite	Schlauch I. D.		Schlauch A. D.		Betriebsdruck		Prüfdruck		Berstdruck		Biegeradius	
Nominal	Hose I. D.		Hose O. D.		Working Pressure		Proof Pressure		Burst Pressure		Bend Radius	
			(MAX.)		(MAX. Dyn.)		(MAX. Dyn.)		(MIN.)		(MIN.)	
DN	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	bar	psi	mm	in
8	8	5/16"	15,1	0,595	250	3625	500	7251	1000	14500	50	2
10	9,5	3/8"	17,4	0,685	275	3988	550	7977	1100	15950	65	2,6
12	12,7	1/2"	20,8	0,82	180	2610	360	5221	720	10440	75	3

**Aufbau:**

Innenseele aus PES

Geeignet für Wasser; Wasser-Ölemulsionen  
und Wasser-/Reinigungsmittelgemisch.

Aussendecke aus thermoplastischem Elastomer.  
vermessingte Drahtgeflecht- und Gewebeeinlage

Besonders abriebfest, Öl-, UV-, Fett-, Ozon  
und witterungsbeständig

Temperaturbereich:

-40 °C bis +120 °C

**Construction:**

PES inner liner

Suitable for water; water-oil emulsions  
and water/detergent mixture.

Outer cover made of thermoplastic elastomer.  
brass-plated wire mesh and fabric inlay

Particularly resistant to abrasion, oil, UV, grease and ozone  
and weatherproof

Temperature Range:

-40 °C until +120 °C