

MANUEL D'INSTALLATION/ D'UTILISATION

kit brosse et lance télescopique pour lavage des panneaux photovoltaïques et solaires

R+M Nr. 526 001 4xx

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

1. Perche télescopique
2. Brosse avec passage d'eau
3. Flexible Y
4. Flexibles 2 pièces
5. Coude articulé
6. Vanne de connexion
7. Clé Allen M3
8. Vanne manuelle d'écoulement d'eau unidirectionnelle
9. Filtre avec cartouche filtrante et raccord Premium 3/4" robinet et raccord



Montage :

- Raccordez la pièce de raccordement en forme de Y à la tête de la brosse.
- Faites passer le tuyau d'eau du trou supérieur vers l'arrière, puis retirez le tuyau d'eau du trou à l'arrière de la barre à l'aide de la clé Allen de 3 mm.
- Connectez le dispositif de réglage de l'angle au filetage supérieur de la tige télescopique, puis connectez la brosse à l'articulation de basculement, et enfin réglez l'angle de la brosse.
- Le sens de la flèche correspond au sens d'écoulement de l'eau.
- Schließen Sie den Filter mit dem zuvor eingesetzten Polyphosphate-Einsatz zwischen Universalstecker und der Wasserleitung an. Beachten Sie dabei die Flussrichtung.

NOTICE :

Lors du passage du tuyau d'arrosage, la perche télescopique doit être en position contractée plutôt qu'en position déployée.

Application :

- Après l'installation, il est nécessaire de déployer la barre segment par segment jusqu'à la zone de nettoyage.
- L'extension de la tige télescopique doit commencer par la section la plus intérieure (la plus petite) et l'insertion doit commencer par la section la plus extérieure (la plus épaisse).
- Ce produit convient au nettoyage du verre extérieur des fenêtres, des murs carrelés, des façades en verre, des surfaces de panneaux solaires, des écrans LED, des panneaux publicitaires, des murs d'affichage et des annonces. Il peut éliminer la poussière, les fientes d'oiseaux et autres adhérences sur la surface.
- Le résultat du nettoyage sera plus efficace si vous imbibez et pré-nettoyez les salissures importantes de la surface. La saleté imbibée est plus facile à enlever de la surface à nettoyer.
- Conservez le balai alimenté à l'eau dans un endroit frais, sec et sombre afin d'éviter une détérioration prémature des composants due à l'humidité et à l'exposition au soleil.

Remarque :

Pourquoi ne pas étendre complètement la barre et l'amener ensuite à la zone de nettoyage ?

Le principe du levier : lorsqu'un outil est soulevé, le point d'appui du levier se trouve dans la position de la poignée. Plus la lance est allongée, plus il faut de force pour la soulever.

Il est donc plus pratique d'appuyer la brosse contre le mur et d'étendre la lance télescopique section par section jusqu'à la zone à nettoyer.



MANUEL D'INSTALLATION/ D'UTILISATION

kit brosse et lance télescopique pour lavage des panneaux photovoltaïques et solaires

R+M Nr. 526 001 4xx



Lance télescopique, la force de verrouillage est affaiblie, comment l'ajuster ?

Utilisez la clé Allen de 3 mm pour régler la précharge de la vis du dispositif de verrouillage : si elle est trop lâche, elle peut être réglée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée. Si elle est trop serrée, il est impossible de la retirer normalement. (Comme illustré à droite)

Exigences relatives à l'utilisation du produit et à l'environnement de stockage.

Le produit est inoxydable mais ne résiste pas à la corrosion. Par conséquent, il convient d'utiliser le produit dans un environnement exempt de sel. Le produit doit être stocké dans un environnement sec.

Exemple de stockage

A) est la mauvaise façon de conserver, de ranger ou de stocker des objets pendant les courtes pauses au travail. Ce type de stationnement peut entraîner la déformation des poils et nuire à l'utilisation du produit. Il est donc recommandé de déposer le produit de la même manière qu'en B).

Accessoires / pièces de rechange

Nous vous proposons des filtres de remplacement pour les boîtiers de filtre de 5 et 20 pouces, ainsi qu'un support mural pour le filtre. Il est également possible de commander en plus un raccord en laiton pour le clapet anti-retour.

SERVICE

Pour toute question ou exigence supplémentaire, contactez votre revendeur local.

