

Presostato ST-7.1, 300 bar



Proteccion IP 65



Presostato ST-7.1 con puntos de actuación en 25 y 40 bar

- presión máxima admitida 300 bar
- protección IP 65
- es posible la conexión de N / O y N / C.
- el diseño del microinterruptor permite una corriente de entrada comparablemente alta (20 Amps N / C, 15 Amps N / O).
- la capacidad eléctrica del interruptor es de 10.1 amperios (carga resistiva).
- disponible 2 versiones. 25 y 40 bars
- no puede penetrar agua de presión en los alrededores del microinterruptor



Diferencia: un anillo rojo marca el punto de conexión a 25 bar y negro a 40 bar.




Largo del cable 950 mm.



contacto 10.1 A - 250 VAC.
cable 950 mm.
máx. 300 bar / 90 °C.
IP 65

R+M No.	P	★	○
200 007 800	40 bar	negro	1/4" m
200 007 801	25 bar	rojo	1/4" m



Cables de Contactos:
rojo y marrón = normalmente cerrado / rojo y azul = normalmente abierto. Cuando se usa con 2 interruptores de presión, los dos cables azules sirven como líneas de control.

especificaciones técnicas

Modelo:	Punto de conmutación 25	Punto de conmutación 40
Marcado	rojo	negro
Max. Presion	300 bar	
Max. Temperatura	90 °C	
Rosca	1/4" m	
Material	laton / plastic	
Voltaje	10.1 A - 250 V.	
corriente de entrada	20 A normalmente cerrado (NC) 15 A normalmente abierto (NO)	
proteccion IP	IP 65	