

Spritzschutztrichter



The choice of perfection

Ideal für alle gezielten
Reinigungsanwendungen,
besonders für die
Rohrreinigung oder als
Spritzschutz zur
Befestigung an der Lanze

Edelstahlbefestigung
für Lanzen



Vielseitige Anwendung: kombinierbar auch mit unterschiedlichen, rotierenden Rohrreinigungsdüsen, z.B. zur Reinigung von Abflüssen oder Drainagen.

Schaumtrichter-Spritzschutz zur Befestigung an Lanzen

- Material: **Edelstahl** und PVC
- Einfache Montage durch einstellbare Befestigung mit Flügelmutter
- Einfach zu reinigen, mit Druckknöpfen zu öffnen
- Höhe 370 mm, Durchmesser unten 200 mm
- Maximale Temperatur 80° C



Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl: Die Befestigung ist einfach mit einer Flügelschraube einstellbar.



Zugeknöpft: Mit drei Druckknöpfen lässt sich der PVC-Schutz leicht öffnen und reinigen.

Bei Lieferung: Die PVC Hülle ist doppelseitig mit einer Schutzfolie vor Verkratzen oder Beschädigung geschützt.



Auch inklusive ST-29 erhältlich: Fertig konfektioniert an der beliebten Lanze mit der ergonomischen blauen Isolierung.

Spritzschutztrichter



The choice of perfection

ST-29 Cool & Compact mit Spritzschutztrichter



Strahlrohr mit Isolierung ST-29 Cool & Compact. Angenehm ergonomisch geformter Griff. Geschlossene Oberfläche. Mit Spritzschutztrichter, einstellbar mit Flügelschraube. Max. 400 bar / 80 °C

| | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|-----------|
| R+M Nr. | | ISO | | M |
| 200 029 350 | 1/4" AG | 300 mm | 900 mm | Edelstahl |

| |
|---------|
| R+M Nr. |
| |

Spritzschutztrichter



Spritzschutztrichter aus PVC, mit Flügelschraube einstellbare Halterung aus Edelstahl zur Befestigung an Lanzen. Max. 80 °C

| R+M Nr. | Durchmesser |
|-------------|-------------|
| 200 029 351 | 200 mm |