



Einfach nachrüsten:

- Wählen Sie aus zwei unterschiedlichen Reduzierwinkeln (45° / 90°)
- Gelenkbolzenschelle auf diesen Reduzierwinkel schieben und anziehen.
- Nach der Demontage des Zulaufschlauchs vom Drehgelenk, drehen Sie das T-Stück mit Überwurfmutter ein.
- Schließen Sie nun einen Absaugschlauch (NW 38) an.



Das Venturi Nachrüst-Kit für turbodevil Flächenreiniger mit Absaugung

- Dank Venturi-Prinzip benötigt dieser Flächenreiniger keinen weiteren Sauger. Durch den angeschlossenen Absaugschlauch kann das Schmutzwasser direkt abgeleitet werden.
- Inklusive Adapter für Flächenreiniger mit Absaugung mit einem Sauganschluss DN 40.
- Lieferung mit Reduzierwinkeln von 45° und 90°.



Einfache Adaption: Die Venturi-Absaugung liefern wir als Nachrüst-Kit. Es ist kein zusätzlicher Sauger mehr nötig, um das abgesaugte Medium über einen Absaugschlauch fachgerecht zu entsorgen, kontrolliert ablaufen zu lassen oder auch aufzufangen.

Nachrüst-Kit Venturi-Absaugung

Neu



Edelstahlausführung. Inklusive Reduzierwinkel (45° / 90°) und Adapter für DN 40. Einfache Montage für turbodevil Flächenreiniger mit Absaugung

R+M Nr.
200 036 600