

Wassergranulatstrahler ST-555



The choice of perfection



Ideal zur Reinigung
von Maschinen,
Anlagen, Fassaden und
Mauerwerk

Edelstahlausführung



Der Wassergranulatstrahler ST-555 komplett aus Edelstahl

- Für Körnungsgröße des Sandes 0,4 - 0,8 mm
- Mit Ansaugverstellung
- Strahldüse aus Hochleistungskeramik
- Inklusive 3 Düsen aus gehärtetem Edelstahl
- Schlauch DN 12, Länge 4 Meter
- Rohrlänge 500 mm
- Maximaler Druck: 500 bar



Ansaugrohr: beste Aufnahme des Strahlmittels durch Doppelrohr



Abgestimmt: beste Wirkungsweise durch das Zusammenspiel von Luftdruck und der Luftmenge an der Strahldüse

Sandstrahler ST-555



M22 AG, Edelstahl.
Strahlrohr 500 mm mit Ansaugverstellung und Schlauch DN 12, 4 m.
2,3 kg. Max. 500 bar

D	R+M Nr.
03	200 555 530
04	200 555 540
055	200 555 555
065	200 555 565
075	200 555 575

Rep. Kit Sandstrahldüse



R+M Nr.	200 555 410
---------	-------------

Rep. Kits 3 Düsen M4



D	R+M Nr.
03	200 555 430
04	200 555 440
055	200 555 455
065	200 555 465
075	200 555 475