

ST-1200 Niederdruck-Reinigungs-Sprühpistolen



Pistolen mit stufenloser Strahleinstellung



ST-1200 Niederdruck-Reinigungspistolen in vier Varianten

- Eingang: 1/2" IG
- Maximaler Druck: 24 bar, maximale Temperatur: 50° C
- Robuste Gummi-Ummantelung als Schutz vor Hitze, Kälte und vor Stößen
- Hochwertige Verarbeitung in Messing und Edelstahl
- Stufenlose Regelung der Strahlstärke mittels des Bedienhebels
- Strahlformemeinstellung an rückseitiger Regulierschraube
- Mit Arretierungsklammer für den Dauereinsatz



Gummischutzhülle: Zum Schutz vor Stößen und zum Schutz des Bedieners vor Kontakt mit kalten oder heißen Oberflächen.

Hochwertige Verarbeitung:
Auch lieferbar in Edelstahl
1.4571 speziell für die Lebensmittelindustrie.



Variante mit verlängerter Isolierung am Ausgang: Für den Heißwassereinsatz bis 95° sehr durchdacht.



Arretierungsklammer: Für den Dauerbetrieb, zur Entlastung der Abzugshand.



Mit Sicherheitsbügel: Schutz vor unbeabsichtigter Betätigung des Abzughebels.



Einstellung: Nicht nur der Abzugshobel beeinflusst die Strahlform. Hier kann mittels Münze der Strahl noch per Schraube justiert werden.

ST-1200 Niederdruck-Reinigungs-Sprühpistolen



- Ideal für den Agrarbereich oder die Getränke- und Lebensmittelindustrie**
- Abwaschen von grobem Schmutz in kaltem oder heißem Wasser.
 - Spülen von Maschinen, Kisten, Lebensmittelbehältern etc.
 - Arretierungsklammer zum Dauerspülen.



Suttner Niederdruckpistolen

ST-1200 Sprühpistolen



Pistole mit stufenloser Spritzwinkelveränderung.
Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

R+M Nr.	M	G
201 200 500	Messing / Edelstahl	1/2" IG



Pistole mit stufenloser Spritzwinkelveränderung.
Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

R+M Nr.	M	G
201 200 520	Edelstahl 1.4571	1/2" IG



Technische Daten

Modell:	ST-1200
Max. Druck	24 bar
Max. Durchfluss	100 l/min
Max. Temperatur	50 °C / 95 °C
Material Ventilgehäuse	Messing/Edelstahl
Material Ventil	Edelstahl



Pistole mit stufenloser Spritzwinkelveränderung.
Sicherungsbügel. Max. 24 bar / 100 l/min / 95 °C

R+M Nr.	M	G
201 200 550	Messing / Edelstahl	1/2" IG



Pistole mit stufenloser Spritzwinkelveränderung.
Sicherungsbügel. Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

R+M Nr.	M	G
201 200 540	Messing / Edelstahl	1/2" IG