

Manguera industrial de agua – Manguera de baja presión altamente flexible



The choice of perfection



Manguera industrial de agua con una flexibilidad excepcional, ideal para la industria alimentaria.

- Muy flexible y fácil de manejar.
- **Reinforcement textile** de alta calidad para una gran resistencia a la presión.
- **Cubierta exterior de caucho sintético** conforme a la **FDA**, resistente a la abrasión, al aceite, al ozono y a la intemperie.
- DN12: máx. 58 bar
DN19: máx. 45 bar
- Adecuada para **grasas animales y líquidos a base de agua**.
- Rango de temperatura: **-40 °C a +100 °C**.
- **Conforme a la FDA** según FDA CFR 177.2600 según el Informe de Ensayo SHAEC25027954001_1 del 10 de noviembre de 2025 de SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.

Datos técnicos

R+M No.	DN	⊗		⊘	P		⤿		⌘	⊞	°C
		inch	mm	mm	bar	psi	mm	inch	mm	kg/m	
305 721 201	12	1/2"	12,7	19,7	58	840	70	2,8	~3,5	~0,32	-40 °C – +100 °C
305 723 401	19	3/4"	19	27	45	650	110	4,3	~4,0	~0,45	-40 °C – +100 °C

Símbolos DN Diámetro nominal ⊗ Diámetro interior ⊘ Diámetro exterior P Presión de trabajo ⤿ Radio de curvatura ⌘ Peso
⌘ Espesor de pared °C Temperatura

Perfecta para aplicaciones universales en el procesamiento de alimentos, la industria y los sistemas de limpieza.

Construcción: Tubo interior y cubierta exterior de caucho sintético. Dos capas de trenza textil de alta resistencia.

Cubierta lisa: Fácil de limpiar y con excelentes propiedades de deslizamiento. Alta resistencia a la abrasión, al aceite, al ozono y a las condiciones climáticas.