

CARWASH COMFORT Premium



The choice of perfection

Ideal für
den Einsatz in der
professionellen
KFZ-Reinigung



CARWASH COMFORT Premium – jetzt noch flexibler für den Einsatz in SB-Waschanlagen

- Extrem flexibler und elastischer Hochdruckschlauch, dank spezieller Kunststoff-Komposition.
- Erleben sie das neue orangefarbene Wunder im Einsatz, höchste Haltbarkeit und Flexibilität für eine perfekte Fahrzeugpflege.
- Höchste Resistenz gegen Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig.
- Kälteflexibel: Temperaturbereich von -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F.
- Hochzugfeste Polyesterarmierung, Arbeitsdruckbeständigkeit bis 200 bar, bei wie üblich 4-facher Sicherheit gegen Bersten.
- Außendurchmesser 12,8 mm bei DN 6.
- Berstdruck > 800 bar.

TEST the BEST

Hervorragende Gleiteigenschaften,
Flexibilität und Haltbarkeit!



Aufbau: PES, Polyester und Elastomer



Knickschutz: Jetzt auch in Orange erhältlich.

PREMIUM

Qualität von Profis für Profis:

Nach vielen Tests und umfangreicher Forschungsarbeit haben wir, dank einer speziellen Kunststoff-Kombination einen äußerst biegefreundlichen und hochflexiblen Schlauch zur Anwendung im SB-Waschbereich in unser Programm aufgenommen.

Dieser ist unübertroffen geschmeidig und für das Handling in der perfekten Fahrzeugpflege eine sehr gute Wahl.

Testen Sie unseren neuen CARWASH COMFORT in neuer Premium Qualität!



CARWASH-COMFORT-PREMIUM DN6 WP 200 BAR /

Carwash Solutions made in Germany: Farblich aufeinander abgestimmte Qualitäts-Produkte von R+M / Suttner, überzeugend und haltbar.

www.rm-suttner.com

CARWASH COMFORT Premium



The choice of perfection

CARWASH COMFORT Premium



Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKR)

Dichtkegel (DKOL)

Dichtkegel (DKOL)

AGR : AGR

R+M Nr.	↔
466 052 133 5	3,5 m
466 052 133 7	3,7 m
466 052 134	4,0 m
466 052 134 2	4,2 m
466 052 134 5	4,5 m
466 052 134 7	4,7 m
466 052 135	5,0 m
466 052 135 5	5,5 m
466 052 136	6,0 m

R+M Nr.	↔
466 054 133 5	3,5 m
466 054 133 7	3,7 m
466 054 134	4,0 m
466 054 134 2	4,2 m
466 054 134 5	4,5 m
466 054 134 7	4,7 m
466 054 135	5,0 m
466 054 135 5	5,5 m
466 054 136	6,0 m

R+M Nr.	↔
466 072 133 5	3,5 m
466 072 133 7	3,7 m
466 072 134	4,0 m
466 072 134 2	4,2 m
466 072 134 5	4,5 m
466 072 134 7	4,7 m
466 072 135	5,0 m
466 072 135 5	5,5 m
466 072 136	6,0 m

R+M Nr.	↔
466 076 133 5	3,5 m
466 076 133 7	3,7 m
466 076 134	4,0 m
466 076 134 2	4,2 m
466 076 134 5	4,5 m
466 076 134 7	4,7 m
466 076 135	5,0 m
466 076 135 5	5,5 m
466 076 136	6,0 m

R+M Nr.	↔
466 044 133 5	3,5 m
466 044 133 7	3,7 m
466 044 134	4,0 m
466 044 134 2	4,2 m
466 044 134 5	4,5 m
466 044 134 7	4,7 m
466 044 135	5,0 m
466 044 135 5	5,5 m
466 044 136	6,0 m



Anwendungsbereiche: SB-Waschanlagen, Rollenlänge 200 Meter

R+M Nr.	TYP	DN	∅	P	BP	°C
300 160 6	orange	6	12,8	200 bar	>800 bar	-40 °C - +60 °C

Symbole DN Nennweite ∅ Durchmesser TYP Typ P Druck BP Berstdruck °C Temperatur