

Flächenreiniger TD 410 INDUSTRIAL mit Absaugung, TD 410 INDUSTRIAL und TD 410 BASIC



The choice of perfection

Komplett
rostfreies
Design

turbodevil

- » Speziell für den professionellen Einsatz
- » Max. 60 °C. 1.000 U/min bei 3 - 60 °C

turbodevil
INDUSTRIAL

- » Speziell für den professionell industriellen Einsatz
- » Für Heißwassereinsatz bis 120 °C. 2.000 U/min bei 5 - 120 °C

Neu

TD 410
auch als
INDUSTRIAL
für den
professionell
industriellen
Einsatz!

ST-2600 **LTF**

Für ermüdungsfreies
Arbeiten empfehlen wir
unsere Pistole
ST-2600 mit
der patentierten
LTF Technik.

Die neuen turbodevil Flächenreiniger TDI 410 mit Absaugung, TDI/TD 410

- Arbeitsbreite 410 mm.
- Mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport.
- Es werden 2 Düsen 1/4" AG NPT benötigt.
- Mit roboter-geschweißtem Rotorarm.
- 3 stabile Lenkrollen: Ø 60 mm.
- Max. Temperatur: 60 / 120 °C.
- Durchfluss: 1.800 l/h.
- Max. Druck: 275 bar.

TD 410
mit Absaugung

Ausführung
Ø 420 mm
mit 3 Rädern

Absaugung: Die Spritzschutzhaube ist für die Absaugung speziell konzipiert.



Angenehmer Griff:
Ergonomisch geformt.



Drehgelenk:
3-fach kugelgelagert.
Die Version **INDUSTRIAL** ist mit mit Keramik- oder Hartmetall-Dichtelelementen für hohe Haltbarkeit und extrem lange Beanspruchung ausgestattet.



Drei Lenkrollen (60 mm):
Einfaches und flexibles Lenken.
Die Version **INDUSTRIAL** ist mit Edelstahlrollen ausgestattet.



Rotorarm:
Roboter-geschweißte Präzisionsarbeit.

Flächenreiniger TD 410 INDUSTRIAL mit Absaugung, TD 410 INDUSTRIAL und TD 410 BASIC



The choice of perfection

Flächenreiniger TD 410 BASIC



Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert. 3 Lenkrollen (60 mm). Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. Max. 1.800 l/h / 60 °C. Max. 275 bar

| R+M Nr. | ∅ | G | P |
|-------------|--------|---------|--------------|
| 521 042 350 | 410 mm | 1/4" IG | max. 275 bar |

Flächenreiniger TD 410 INDUSTRIAL



Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert mit Keramik-Dichtelementen. 3 Edelstahl-Lenkrollen (60 mm). Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. Max. 1.800 l/h / 120 °C. Max. 275 bar

| R+M Nr. | ∅ | G | P |
|-------------|--------|---------|--------------|
| 521 042 450 | 410 mm | 1/4" IG | max. 275 bar |

Flächenreiniger TD 410 INDUSTRIAL mit Absaugung



Äußerst robustes Drehgelenk: 3-fach kugelgelagert mit Hartmetall-Dichtelementen.



Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert mit **extrem hochwertigen Hartmetall-Dichtelementen**. 3 Edelstahl-Lenkrollen (60 mm). Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. Max. 1.800 l/h / 120 °C. Max. 275 bar

| R+M Nr. | ∅ | G | P |
|-------------|--------|---------|--------------|
| 521 042 500 | 410 mm | 1/4" IG | max. 275 bar |

Hochdruckspritzdüsen

1/4" AG NPT, 15 °

| D | R+M Nr. |
|-----|---------|
| 02 | 613 05 |
| 025 | 613 07 |
| 03 | 613 10 |
| 04 | 613 30 |
| 045 | 613 40 |
| 05 | 613 50 |



Aufprallkraft = 100 %