

Laveur de surfaces flottant „Floater 520“ professionnel

turbodevil



made
in
GERMANY



Joint pivotant de haute qualité : pour une utilisation professionnelle et industrielle.



Filtration : le filtre à tamis intégré évite l'enrassement des buses.

Prise en main optimale :
équipé d'une poignée ergonomique démontable sur la barre de guidage.



ST-2600 **LTF**

Nous vous recommandons l'utilisation du pistolet ST-2600 doté de notre technologie brevetée LTF.

Le laveur de surfaces professionnel turbodevil conçu pour un usage professionnel

- Conception en acier inoxydable de haute qualité équipé d'une coupole robuste en ABS.
- Facilité de manipulation grâce à sa flottabilité, le laveur est exempt de roues.
- Largeur de travail 500 mm.
- Nécessite 2 buses 1/4" M BSP.
- Un angle de pulvérisation précisément adapté pour un nettoyage de surface complet avec un débit jusqu'à 22 l/min, de 5 - 90 °C.
- Température max.: 90 °C
- Pression max.: 250 bar
- Poids: 9 kg

Astucieux :
Guidage du flexible au niveau du timon.

nouveau



Rangement peu encombrant :
il suffit de rabattre le timon.

Protection contre les projections : manipulation sécurisée grâce à un écran périphérique à brosse. Protection contre les éventuelles éclaboussures et les éclats de pierre.



Robustesse
Capot en ABS



R+M Nr.	Unité / palette	Largeur de travail	Entrée	Sortie	Pression	Débit	Température	Poids
710 520 151	6	500 mm	1/4" F	2 x 1/4" F	max. 250 bar	max. 22 l/min	90 °C	9 kg