

turbodevil

Laveur de surfaces „DRIVER 520“



The choice of perfection



Entrée réversible :
raccordement ambi-
dextre, il suffit d'inverser
le montage du timon.



ST-2600 **LTF**

Nous vous recommandons
l'utilisation du pistolet
ST-2600 doté de notre
technologie brevetée LTF.



Support mural dédié :
R+M Nr. 710 400 156



Filtration : le filtre à tamis
intégré évite l'encrassement
des buses.

Le laveur de surfaces TurboDevil® équipé de roulettes, pour un usage professionnel

- Conçu en acier inoxydable de haute qualité, il est équipé d'une coupole robuste en ABS. Ø 520 mm.
- Facile à manœuvrer grâce à ses quatre roulettes Ø 75 mm.
- Largeur de travail 500 mm.
- Nécessite 2 buses 1/4" M BSP.
- Un angle de pulvérisation précisément adapté pour un nettoyage de surface complet avec un débit jusqu'à 22 l/min, de 5 - 90 °C.
- Température max. : 90 °C.
- Pression max. : 250 bar.
- Poids: 9 kg.

nouveau

**Robustesse :
Coupole en ABS**



**Joint pivotant de haute
qualité :** pour une utilisation
professionnelle.



Facile à manœuvrer :
équipé de quatre
roulettes pivotantes
zinguées.

**Protection contre les
projections :** manipu-
lation sécurisée grâce à
un écran périphérique à
brosse. Protection contre
les éclaboussures ainsi
que les projections de
cailloux intempêtes.

R+M Nr.	Unité / palette	Largeur de travail	Entrée	Sortie	Pression	Débit	Température	Poids
710 520 200	6	500 mm	1/4" F	2 x 1/4" F	max. 250 bar	max. 22 l/min	90 °C	9,0 kg