

# Chariot mobile, inox



The choice of perfection



Tout en acier inoxydable



Adapté pour les enrouleurs manuels

ST-71 (200 071 705),  
STKI 20 et STKI 40  
(739 50; 739 601 9;  
739 60; 739 501 9;  
739 601 9)

Avec plaque  
additionnelle en option,  
adapté également pour :  
739 65 ; 739 651 9 et  
739 602 0

Convient également pour  
l'industrie alimentaire :  
Le manchon ergonomique  
en plastique est facilement  
démontable.



Convient pour  
l'industrie alimentaire



## Chariot mobile en acier inoxydable, adapté pour les enrouleurs ST-71, STKI 20 et 40

- Chariot mobile destiné au montage d'enrouleurs manuels de flexibles.
- **Matériau : acier inoxydable.**
- Le chariot est équipé de deux roues grises anti-traces.
- Facile à manœuvrer, très grande mobilité, il se dirige comme un diable
- Équipé d'une poignée ergonomique en plastique facile à démonter pour un usage dans l'industrie alimentaire.
- Équipé de deux tubes porte-lance soudés de part et d'autre, diamètre d'insertion : 37 mm
- H x L x P : 1.175 x 700 x 650 mm
- Poids : 9,0 kg

**Transformation rapide :** Grâce à la plaque d'extension disponible en option, le chariot peut facilement accueillir les grands modèles d'enrouleurs tels que : 739 65 ; 739 651 9 et 739 602 0



Soudures soignées  
et résistantes

**Pratique :**  
Équipé de 2 supports pour avoir les différentes lances de lavage à portée de main.

Plaque additionnelle en option




R+M Nr.  
105 000 103

**Plaque d'extension en acier inoxydable :**

Installation facile, éléments de fixation inclus, 4 amortisseurs anti vibrations en acier inoxydable et caoutchouc naturel dureté 55 shore. Amortisseurs caoutchouc de type A M10 x 28. Rigidité élastique : 500 N/mm. Charge : 2.000 N

**Timon poussant ou tirant :**

Pour faciliter le transport et pour un rangement peu encombrant, le timon peut être tout simplement rabattu à plat.



R+M Nr.	unité / palette	type	poids
712 000 070	6	Chariot mobile 712 000 070	9,0 kg