

Ausführungen | Versions ST-45


Bezeichnung Description	Abmessungen Dimensions					Druck Pressure	Material Material	Gewicht Weight	Artikel-Nr. Item-No.
	E	D	L	L1	SW				
Steckkupplung Coupling	G3/8 IG G3/8 female	35 mm	45 mm	20 mm	30 mm	200 bar 2900 psi	Messing vernickelt nickel-plate brass	0,185 kg	20 0045 500
Steckkupplung blau Coupling blue	G3/8 IG G3/8 female	45 mm	43 mm	30 mm	24 mm	200 bar 2900 psi	Messing vernickelt nickel-plate brass	0,170 kg	20 0045 505
Steckkupplung Coupling	G3/8 IG G3/8 female	35 mm	41 mm	20 mm	24 mm	200 bar 2900 psi	Messing vernickelt nickel-plate brass	0,170 kg	20 0045 510
Steckkupplung Coupling	G1/2 IG G1/2 female	35 mm	40 mm	20 mm	30 mm	200 bar 2900 psi	Edelstahl stainless steel	0,144 kg	20 0045 550
Steckkupplung Coupling	G3/8 IG G3/8 female	35 mm	40 mm	20 mm	30 mm	200 bar 2900 psi	Edelstahl stainless steel	0,144 kg	20 0045 560
Steckkupplung Coupling	M22x1,5 IG M22x1,5 fm	35 mm	40 mm	20 mm	30 mm	200 bar 2900 psi	Edelstahl stainless steel	0,160 kg	20 0045 570
Steckkupplung Coupling	G1/4 IG G1/4 female	35 mm	45 mm	20 mm	30 mm	200 bar 2900 psi	Edelstahl stainless steel	0,160 kg	20 0045 575
Kupplungsstecker Coupling plug	G3/8 IG G3/8 female		39 mm	14 mm	22 mm	250 bar 3600 psi	Edelstahl stainless steel	0,071 kg	557209
Kupplungsstecker Coupling plug	G1/2 IG G1/2 female		39 mm	19 mm	27 mm	250 bar 3600 psi	Edelstahl stainless steel	0,086 kg	55729
Steckkupplung schw. Coupling black	G1/4 AG G1/4 male	45 mm	57 mm	30 mm	30 mm	600 bar 8700 psi	Edelstahl stainless steel	0,225 kg	20 0045 600
Steckkupplung rot Coupling red	G1/4 AG G1/4 male	45 mm	57 mm	30 mm	30 mm	600 bar 8700 psi	Edelstahl stainless steel	0,225 kg	20 0045 605
Kupplungsstecker Coupling plug	G1/4 IG G1/4 female		40 mm	14 mm	22 mm	600 bar 8700 psi	Edelstahl stainless steel	0,071 kg	04 0005 468

Technische Daten | Specification


Durchfluss | Flow rate 100 l/min | 26,4 US gal/min

Temperatur | Temperature 150 °C | 300 °F

Steckkupplung
Kunststoffhandrad
Coupling
with plastic protection





20 0045 600 , 20 0045 605



Steckkupplung mit
Coupling

Kupplungsstecker
Coupling plug
557209, 55729
468



Kupplungsstecker
Coupling plug
04 0005