

ARTIKEL-NR.: 200049410

## FLUNDERDÜSE 3/8"IG 2X1/4" AG FÜR TURBODÜSEN ST-357



Messing

Eingang: 3/8" IG

Düsenanschluß: 2 x 1/4" AG NPT



Max. 350 bar / 90 °C / 80 L/min

Breite ca. 88 mm

Gewicht 2,5 kg

Als Träger für 2 Rotordüsen ST-357.

Die Flunderdüse ist die ideale Lösung für das Freispülen von festsitzenden Ablagerungen. Durch die rotierenden Strahlen wird die Spülwirkung bei unter Wasser stehenden Rohrleitungen vervielfacht. Die schwere, geschmiedete Messingausführung hält den Strahl in der Nähe der Schmutzansammlungen am Boden und befördert diese zur Einstiegsöffnung.



Mit Schmutzkillern / Rotordüsen ST-357 symmetrisch entsprechend der Geräteleistung bestücken.

### Technische Daten

|            |             |            |          |
|------------|-------------|------------|----------|
| Ausgang    | 2 x 1/4" AG | Breite     | 88 mm    |
| Druck      | 350 bar     | Durchfluss | 80 l/min |
| Eingang    | 3/8" IG     | Material   | Messing  |
| Temperatur | 150°C       |            |          |