# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 3011801**

## 1SN DN08 315 BAR 150°C GEWICKELTE DECKE ROT



Achtung Pressmaß prüfen

Hochdruckschlauch 1 SN

» Farbe rot
» Innenseele synthetisches Gummi
» Hochtemperaturbeständig
» Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
» 1 Drahteinlage
» Außendecke synthetisches Gummi
» Abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig
» -40 °C - +150 °C
» DIN EN 853
» Non Marking (Rußfrei).

Anwendungsbereiche:
Universeller Einsatz für viele Einsatzgebiete: Industrieanlagen, Arbeitsräume und Fabrikanlagen. Rote Warnfarbe als besondere Kenn zeichnung bei Heißwasseranlagen oder als Stolperschutz / Überfahrschutz.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.
Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Außendurchmesser | 15,2 mm | Druck | 315 bar |
| Farbe | Rot | Länge | 150 m. |
| Nennweite | 8 mm | Norm | DIN EN 853 |
| Oberfläche | gewickelte Decke | Platzdruck | >850 bar |
| Temperatur | -40°C - +150°C | Typ | 1SN |