

ARTIKEL-NR.: 30146

## 1SN DN08 210 BAR 150°C GEWICKELTE DECKE



### Hochdruckschlauch 1 SN

- » Farbe grau
- » Innenseele synthetisches Gummi
- » Hochtemperaturbeständig
- » Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- » 1 Drahteinlage
- » Außendecke synthetisches Gummi
- » Abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig
- » -40 °C - +150 °C
- » DIN EN 853
- » Non Marking (Rußfrei).

### Anwendungsbereiche:

Universeller Einsatz für viele Einsatzgebiete: SB-Waschanlagen, Schwimmbäder, Arbeitsräume und Fabrikanlagen mit entsprechenden Böden wie z. B. Fliesen oder besonderen Bodenbeschichtungen.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.

Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

### Technische Daten

|                  |                  |            |                  |
|------------------|------------------|------------|------------------|
| Außendurchmesser | 14,7 mm          | Druck      | 210 bar          |
| Farbe            | Grau             | Nennweite  | 8 mm             |
| Oberfläche       | gewickelte Decke | Temperatur | -40°C bis +150°C |
| Typ              | 1SN              |            |                  |