Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 307525

SPIRAL-SAUGSCHLAUCH NW 25 METERWARE



Max. Rollenlänge 25 Meter !!!

Anwendungen und Vorschriften
Saug- und Druckschlauch für Nahrungsflüssigkeiten mit Mittel-/Niederdruck nach der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C.

Eigenschaften
Spiralschlauch aus PVC
Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
Außen leicht gewellt für hohe Flexibilität
Knickfest durch die Spirale

Anwendung
Zur Förderung von klarem Wasser und Schmutzwasser
Als Saugschlauch für Garten- und Teichpumpen im Hobbybereich
Besonders geeignet für Be- und Entwässerung für leichte Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Garten

TEMPERATURBEREICH
Von -5°C bis +60°C
Betriebsdruck 7 bar
Berstdruck 21 bar
Vakuum 7 mH2O (bei 20°C)
Maximale Länge 25 Meter
Abmessung 25x2,6 mm
Biegeradius 105 mm (bei 20°C)
Andere Abmessungen auf Anfrage

Technische Daten

Nennweite	25 (1")	Temperatur	-10°C bis +50°C
Wandstärke	2,7 mm		