

ARTIKEL-NR.: 307532025

## SPIRAL-SAUGSCHLAUCH NW 32 ROLLE À 25 METER



Max. Rollenlänge 25 Meter !!!

Anwendungen und Vorschriften

Saug- und Druckschlauch für Nahrungsflüssigkeiten mit Mittel-/Niederdruck nach der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C.

Eigenschaften

Spiralschlauch aus PVC

Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen

Außen leicht gewellt für hohe Flexibilität

Knickfest durch die Spirale

Anwendung

Zur Förderung von klarem Wasser und Schmutzwasser

Als Saugschlauch für Garten- und Teichpumpen im Hobbybereich

Besonders geeignet für Be- und Entwässerung für leichte

Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Garten

TEMPERATURBEREICH

Von -5°C bis +60°C

Betriebsdruck 7 bar

Berstdruck 21 bar

Vakuum 7 m H<sub>2</sub>O (bei 20°C)

Maximale Länge 25 Meter

Abmessung 32x3,1 mm

Biegeradius 125 mm (bei 20°C)

Länge 25 Meter

### Technische Daten

|            |                 |            |             |
|------------|-----------------|------------|-------------|
| Länge      | 25 m            | Nennweite  | 32 (1.1/4") |
| Temperatur | -10°C bis +50°C | Wandstärke | 2,7 mm      |