

ARTIKEL-NR.: 3455003209

2SC DN08 400 BAR 20 M. DKO 22X1,5 : DKO 22X1,5



powershield365+ Armaturen kpl. aus Edelstahl

Waschgeräteschlauch powershield365+®

Typ: 2SC-DN08

Ausführung: gewickelte Oberfläche mit UHMPE-Beschichtung

Anschluß 1: M22x1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz

Anschluß 2: M22x1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz

Farbe: schwarz

Max. 400 bar / 100°C

» Ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist

» Kompakter Schlauch mit zwei vermessingten Drahtgeflechteinlagen

» Innenseele und Außendecke synthetisches Kautschuk

» Hochabriebfeste UHMPE-Beschichtung

» Besonders abriebfest, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig

» Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen

» MSHA-Zulassung

» -40 °C - +100°C

Technische Daten

Anschluss 1	DKO M22x1,5 VA	Anschluss 2	DKO M22x1,5 VA
Druck	400 bar	Farbe	Schwarz
Länge	20 m	Nennweite	8 mm
Oberfläche	gewickelte Decke	Serie	powershield365+®
Temperatur	-40°C bis +100°C	Typ	2SC