

ARTIKEL-NR.: 3555003109

## 2SC DN10 375 BAR 10 M. DKO 22X1,5 : DKO 22X1,5



powershield365+ Armaturen kpl. aus Edelstahl

Waschgeräteschlauch powershield365+<sup>®</sup>

Typ: 2SC-DN10

Ausführung: gewickelte Oberfläche mit UHMPE-Beschichtung

Anschluß 1: M22x1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz

Anschluß 2: M22x1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz

Armaturen aus Edelstahl

Farbe: schwarz

Max. 375 bar / 100 °C

- » Ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist
- » Kompakter Schlauch mit zwei vermessigten Drahtgeflechteinlagen
- » Innenseele und Außendecke synthetisches Kautschuk
- » Hochabriebfeste UHMPE-Beschichtung
- » Besonders abriebfest, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
- » Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen
- » MSHA-Zulassung
- » -40 °C - +100 °C

### Technische Daten

|             |                  |             |                  |
|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Anschluss 1 | DKO M22x1,5      | Anschluss 2 | DKO M22x1,5      |
| Druck       | 375 bar          | Farbe       | Schwarz          |
| Länge       | 10 m.            | Nennweite   | 10 mm            |
| Oberfläche  | gewickelte Decke | Temperatur  | -40°C bis +150°C |
| Typ         | 2SC              |             |                  |