Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 355544320

2SC DN10 375 BAR 20 M. AGR 3/8 : AGR 3/8



powershield365+

Waschgeräteschlauch powershield365+®

Typ: 2SC-DN10
Ausführung: gewickelte Oberfläche mit UHMPE-Beschichtung
Anschluß 1: AGR 3/8" mit Knickschutz schwarz
Anschluß 2: AGR 3/8" mit Knickschutz schwarz
Farbe: schwarz
Max. 375 bar / 100°C

» Ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist
» Kompakter Schlauch mit zwei vermessingten Drahtgeflechteinlagen
» Innenseele und Außendecke synthetisches Kautschuk
» Hochabriebfeste UHMPE-Beschichtung
» Besonders abriebfest, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
» Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen
» MSHA-Zulassung
» -40 °C - +100°C

Technische Daten

Anschluss 1	AGR 3/8"	Anschluss 2	AGR 3/8"
Biegeradius	70 mm	Druck	375 bar
Farbe	Schwarz	Länge	20 m
Nennweite	10 mm	Oberfläche	gewickelte Decke
Serie	powershield365+®	Temperatur	-40°C bis +100°C
Typ	2SC		