

ARTIKEL-NR.: 3655463159

2SC DN12 310 BAR 15 M. AGR 1/2 : AGR 1/2



powershield365+ Armaturen kpl. aus Edelstahl

Waschgeräteschlauch powershield365+[®]

Typ: 2SC-DN10

Ausführung: gewickelte Oberfläche mit UHMPE-Beschichtung

Anschluß 1: AGR 1/2" mit Knickschutz schwarz

Anschluß 2: AGR 1/2" mit Knickschutz schwarz

Armaturen aus Edelstahl

Farbe: schwarz

Max. 375 bar / 100 °C

» Ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist

» Kompakter Schlauch mit zwei vermessingten Drahtgeflechteinlagen

» Innenseele und Außendecke synthetisches Kautschuk

» Hochabriebfeste UHMPE-Beschichtung

» Besonders abriebfest, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig

» Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen

» MSHA-Zulassung

» -40 °C - +100 °C

Technische Daten

Anschluss 1	AGR 1/2" VA	Anschluss 2	AGR 1/2" VA
Druck	310 bar	Farbe	Schwarz
Länge	15 m	Nennweite	12 mm
Oberfläche	gewickelte Decke	Serie	powershield365+ [®]
Temperatur	-40°C bis +100°C	Typ	2SC