Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 3912111724230

2SC DN08 420 BAR 30 M. TR22 : TR22 DREHBAR

glatte Ausführung. Dynaflex365+® Schwarz

Der Hochdruckschlauch Dynaflex365+® 2SC DN08 von R+M / Suttner ist für einen Druck bis 420 bar ausgelegt und mit zwei Stahldrahteinlagen sowie einer glatten Oberfläche aufgebaut. Der schwarze Schlauch für Hochdruckreiniger ist beidseitig mit TR22 K-Lock ausgestattet: geräteseitig mit grauem Knickschutz, pistolenseitig drehbar mit gelbem Knickschutz, sodass sich beide Enden eindeutig zuordnen lassen. Der drehbare Anschluss an der Hochdruckpistole sorgt dafür, dass sich der Schlauch bei der Arbeit weniger verdreht. Da er heißwassertauglich ist, eignet sich der Hochdruckschlauch Dynaflex365+ für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger in der gewerblichen und industriellen Hochdruckreinigung.

Technische Daten

Anschluss 1	TR22 K-Lock	Anschluss 2	TR22 K-Lock drehbar
Außendurchmesser	15,8 mm	Druck	420 bar
Farbe	Schwarz	Länge	30 m
Nennweite	8 mm	Norm	DIN EN 857
Oberfläche	glatte Decke	Platzdruck	>1600 bar
Serie	Dynaflex365+®	Temperatur	-40°C - +150°C
Typ	2SC		