

ARTIKEL-NR.: 4710526042

**CC DN08 200 BAR 4,2 M. DKR 1/4" : DKR 1/4"**



blau

CARWASH COMFORT - das Schlauchwunder für SB-Waschanlagen.

Typ: DN08

Max. 200 bar / 60 °C

Farbe: blau

Anschluß: DKR 1/4" (Dichtkegel)

Anschluß: DKR 1/4" (Dichtkegel)

- » Hoher Bedienkomfort in Kombination mit Spritzeinrichtungen, z. B. Bürstenlanze.
- » Geringes Gewicht, 92 g/m bei DN 6. Deutlich weniger als die Hälfte eines herkömmlichen SB-Schlauches.
- » Chemikalienbeständige, glatte Innenseele aus PES.
- » Transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer, je nach Farbe: CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.
- » Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig.
- » Kälteflexibel: Temperaturbereich von -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F.
- » Hochzugfeste Polyesterarmierung,
- » Außendurchmesser 15 mm bei DN 8.
- » Berstdruck > 800 bar, 4-fache Sicherheit gegen Bersten.

## Technische Daten

|             |                 |             |                 |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Anschluss 1 | DKR 1/4"        | Anschluss 2 | DKR 1/4"        |
| Druck       | 200 bar         | Farbe       | Blau            |
| Länge       | 4,2 m           | Nennweite   | 8 mm            |
| Oberfläche  | glatte Decke    | Temperatur  | -20°C bis +65°C |
| Typ         | Carwash Comfort |             |                 |