

NO. D'ARTICLE: 4710546047

## FLEXIBLE CAR WASH COMFORT BLEU DN08 4.7M 3/8F:3/8F



AC/PVC

Raccord 1 : 3/8" F (DKR) avec manchon anti-courbure bleu

Raccord 2 : 3/8" F (DKR) avec manchon anti-courbure bleu

Diamètre nominal : 8

Type Carwash Comfort avec armature en Polyester gaine externe lisse

Couleur : bleu

Max. 200 bar / 60°C

Très léger, seulement 92 g/m pour le DN 6.

Gaine interne lisse en PES, résistante aux produits chimiques.

Gaine externe transparente en élastomère thermoplastique, selon la couleur : CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.

Résistant à l'huile, aux UV, à l'ozone et aux intempéries.

Flexible même par temps au froid : plage de température de -40 °C - +60 °C, -40 °F - +140 °F.

Armature en polyester très résistante à la traction,

Diamètre extérieur 15 mm pour le DN 8.

Pression de rupture > 800 bar, quadruple coefficient de sécurité.

### Caractéristiques techniques

Color	Blue	Connection 1	3/8" F
Connection 2	3/8" F	Length	4,7 m
Nominal width	8 mm	Pressure	200 bar
Surface	smooth cover	Temperature	-40°C to +60°C
Type	Carwash Comfort		