

ARTIKEL-NR.: 475046625

BLUFOOD DN12 50 BAR 25 M. AGR 1/2 : AGR 1/2



glatte Decke.

Anschlüsse AGR 1/2" AG Edelstahl

Max. 50 bar

Berstdruck > 240 bar

Temperaturbereich: -20°C - +70°C


blufood® - Lebensmittelschlauch nach (EC)2002/72, (EU) Nr. 10/2011, (EG)

Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 2023/2006.

Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

Anwendungsbereiche:

- » Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.
 - » Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln
 - » Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
 - » 5-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke
 - » Verstärkung 2-faches Textilgeflecht
-
- » Hergestellt aus lebensmittelrechtlich unbedenklichen Kunststoffen gemäß Richtlinie 1935/2004/EG.
 - » Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.



Technische Daten

Anschluss 1	AGR 1/2"	Anschluss 2	AGR 1/2"
Druck	50 bar (20°C) / 30 bar (70°C)	Farbe	Blau
Länge	25 m	Nennweite	12 mm
Oberfläche	glatte Decke	Temperatur	-20°C bis +70°C
Typ	blufood®		