

ARTIKEL-NR.: 4760466209

## PURECLEAN365+® 65 DN12 20 M.AGR 1/2" : AGR 1/2"



2 x GKS, Armaturen kpl. aus Edelstahl, blau

Anschlüsse AGR 1/2" Edelstahl

Max. 45 bar / 70°C

Berstdruck 300 bar / 20°C

PUReClean365+® Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006.

Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

Anwendungsbereiche:

Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.


Geeignet für den Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln sowie Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.

3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke

Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern

Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen

Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.



### Technische Daten

Anschluss 1	AGR 1/2" VA	Anschluss 2	AGR 1/2" VA
Druck	65 bar (70°C) / 40 bar (100°C)	Farbe	Blau
Länge	20 m	Nennweite	12 mm
Oberfläche	glatte Decke	Serie	PUReClean365+®
Typ	PUReClean365+® 40		