

ARTIKEL-NR.: 4762467259

PURECLEAN365+ 40 DN12 25 M. AGR 1/2":AGR 1/2"



2 x GKS. Armaturen kpl. aus Edelstahl, rot

Anschlüsse AGR 1/2" Edelstahl

Max. 45 bar / 70°C

Berstdruck 300 bar / 20°C

PUReClean365+® Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006.

Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

Anwendungsbereiche:

Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.

Geeignet für den Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln sowie Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.

3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke

Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern

Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen

Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

Technische Daten

Anschluss 1	AGR 1/2" VA	Anschluss 2	AGR 1/2" VA
Druck	100 bar (20°C) / 45 bar (70°C)	Farbe	Rot
Länge	25 m	Nennweite	12 mm
Oberfläche	glatte Decke	Temperatur	-10°C bis +70°C
Typ	PUReClean365+® 40		