
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 49044466025

FOODJET1500 DN12 125 BAR 2,5 M. AGR 1/2 : AGR 1/2



glatte Decke

Anschlüsse AGR 1/2"
Max. 125 bar
Berstdruck > 375 bar
Temperaturbereich: -40°C - +150°C

Foodjet1500 - Hochdruckschlauch nach EN 854.
Glatte Decke, besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette.
Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittelverarbeitende Betriebe.
Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln.
Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-,ozon- und witterungsbeständig.
Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi.
3 hochzugfeste Textilgeflechte.

Technische Daten

Anschluss 1	AGR 1/2"	Anschluss 2	AGR 1/2"
Biegeradius	85 mm	Druck	125 bar
Farbe	Gelb	Länge	2,5 m
Nennweite	12 mm	Norm	EN854
Oberfläche	glatte Decke	Platzdruck	375 bar
Temperatur	-40°C - +150°C	Typ	Foodjet 1500