
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 49044576025

FOODJET1500 DN12 125 BAR 2,5 M. DKR 1/2 : AGR 1/2



glatte Decke.

Anschlüsse DKR 1/2" : AGR 1/2"
Max. 125 bar.
Berstdruck > 375 bar.
Temperaturbereich: -40 °C - +150 °C

Foodjet1500 - Lebensmittelschlauch nach EN 854.
Glatte Decke, besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette.
» Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittelverarbeitende Betriebe
» Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln
» Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-,ozon-, witterungsbeständig und lebensmittelecht
» Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi. 3 hochzugfeste Textilgeflechte

Technische Daten

Anschluss 1	DKR 1/2"	Anschluss 2	AGR 1/2"
Biegeradius	85 mm	Druck	125 bar
Farbe	Gelb	Länge	2,5 m
Nennweite	12 mm	Norm	EN854
Oberfläche	glatte Decke	Platzdruck	375 bar
Temperatur	-40°C - +150°C	Typ	Foodjet 1500