

ARTIKEL-NR.: 4904457620

## FOODJET1500 DN12 125 BAR 20 M. DKR 1/2 : AGR 1/2



glatte Decke.

Anschlüsse DKR 1/2" : AGR 1/2"

Max. 125 bar.

Berstdruck > 375 bar.

Temperaturbereich: -40 °C - +150 °C

Foodjet1500 - Lebensmittelschlauch nach EN 854.

Glatte Decke, besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette.

» Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittelverarbeitende Betriebe

» Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln

» Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-,ozon-, witterungsbeständig und lebensmittelecht

» Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi. 3 hochzugfeste Textilgeflechte

### Technische Daten

|             |              |             |                |
|-------------|--------------|-------------|----------------|
| Anschluss 1 | DKR 1/2"     | Anschluss 2 | AGR 1/2"       |
| Druck       | 125 bar      | Farbe       | Gelb           |
| Länge       | 20 m         | Nennweite   | 12 mm          |
| Norm        | EN854        | Oberfläche  | glatte Decke   |
| Platzdruck  | 375 bar      | Temperatur  | -40°C - +150°C |
| Typ         | Foodjet 1500 |             |                |