

ARTIKEL-NR.: 521042350

TURBODEVIL TD410 BASIC MIT FAHRBÜGEL 1/4"IG



275 bar ohne Pistole, ohne Düsen D=410

turbodevil – BASIC

Max.: 275 bar / 60 °C.

Max.: 1.000 U/min bei 3 - 60 °C

3 Lenkrollen (60 mm).

Es werden 2 Düsen 1/4" AG-NPT benötigt.

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert. Der Oberflächenreiniger wird ohne Hochdruckpistole und ohne Düsen ausgeliefert, so kann er optimal an die Gerätesituation angepasst werden. Speziell für den professionellen Einsatz. Komplette rostfreie Design

Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.

Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm, mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.

Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf.

Geeignet für Anwendungen bis etwa 150 Betriebsstunden jährlich.

Technische Daten

Außendurchmesser	410 mm	Druck	275 bar
Durchfluss	30 l/min	Eingang	1/4" IG
Material	Edelstahl	Serie	TurboDevil®
Temperatur	60°C	Typ	TD410ss