Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 521042450

TURBODEVIL TD410 INDUSTRIAL MIT FAHRBÜGEL 1/4"IG



275 bar ohne Pistole, ohne Düsen D=410

turbodevil – INDUSTRIAL

Eingang: 1/4"IG
Max.: 275 bar / 120 °C.
Max.: 2.000 U/min bei 5 - 120 °C
3 Lenkrollen (60 mm).
Es werden 2 Düsen 1/4" AG-NPT benötigt.

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Hochleistungsdrehgelenk aus Edelstahl.
Speziell für den professionellen Einsatz
Komplett rostfreies Design
Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.
Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm,
mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.
Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf.
Geeignet für Anwendungen bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich

Technische Daten

Außendurchmesser	410 mm	Druck	275 bar
Durchfluss	30 l/min	Eingang	1/4" IG
Material	Edelstahl	Serie	TurboDevil®
Temperatur	120°C	Typ	TD410ss