

ARTIKEL-NR.: 521075304

TURBODEVIL TD750 INDUSTRIAL MIT FAHRBÜGEL 3/8"IG



mit Pistole ST-2600 drehbar, ohne Düsen D=750
turbodevil - INDUSTRIAL

Eingang: 1/4" IG
Max.: 275 bar / 120°C
Max.: 2.000 U/min bei 5 - 120°C
4 Lenkrollen (100 mm)
Es werden 3 Düsen 1/4" AG-NPT benötigt

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Hochleistungsdrehgelenk aus Edelstahl. Speziell für den professionellen Einsatz
Komplett rostfreies Design
Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.
Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm, mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.
Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf.
Geeignet für Anwendungen bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich



Technische Daten

Ausgang	3 x 1/4" AG	Außendurchmesser	750 mm
Druck	275 bar	Durchfluss	40 l/min
Eingang	1/4" IG	Material	Edelstahl
Serie	TurboDevil®	Temperatur	120°C
Typ	TD750ss		