# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 649030216100**

## GRANAT-30° 1/4"IG MIT FRONTBOHRUNG D=100








1 x vorn, 6 x hinten

Eingang: 1/4" IG
Außendurchmesser 25 mm
6 Bohrungen hinten, 1 Zentrumsbohrung
Strahlwinkel 30°
Max. 500 bar / 150°C

Hergestellt aus verschleißfestem, gehärtetem Edelstahl.
Schwere Ausführung, langlebig gegen Abrieb.
Alle Düsen sind mit gehärteten Edelstahl-Einsätzen ausgerüstet.
Dadurch wird der Wirkungsgrad im Vergleich zu direkt gebohrten Düsen enorm
gesteigert.
Die Lebensdauer wird um ein Mehrfaches erhöht.

Anwendungen:
Zur Beseitigung von Schlammablagerungen
Zur Beseitigung von Verstopfungen
Enteisung

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm | Druck | 500 bar |
| Düse | 100 | Eingang | 1/4" IG |
| Hersteller | Suttner | Material | Edelstahl |
| Serie | ST-49 | Sprühwinkel | 30° |
| Temperatur | 150°C | | |