Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 73940

SCHLAUCHAUFR. DN10 20 M. 300 BAR 3/8"IG:3/8"IG







Edelstahl

Hochdruckschlauchaufroller STKImini

Max: 90 °C

Baureihe STKImini für Handwerk und Industrie:
Das Grundgestell besteht aus gekanteten Stahlblechprofilen und garantiert höchste Stabilität.
Die Trommel hat eine annähernd geschlossene Stahlblechnabe und läuft in wartungsfreien Kunststoff-Lagerbuchsen.
Zum Drehen der Trommel dient eine justierbare Handkurbel mit freilaufendem Polyamidgriff.
Eine mechanische Bremse ermöglicht fein dosierbares Abbremsen der Trommel bis hin zum Blockieren.
Einsetzbare Medien: Wasser oder Wasser mit Reinigungschemikalien, Luft, Öle und Fette.
Die Suttner Drehgelenke ST-320 sind komplett aus Edelstahl gefertigt und haben ein Gleitring Dichtelement.

Technische Daten

Ausgang	3/8" IG	Breite	309 mm
Druck	300 bar	Durchmesser	265 mm
Eingang	3/8" IG	Höhe	298 mm
Material	Edelstahl	Nennweite	DN10
Serie	STKImini	Temperatur	90 °C