

ARTIKEL-NR.: 73961

SCHLAUCHAUFR. DN10 70 M. 300 BAR 1/2"IG:1/2"IG



Edelstahl. Ausgang 180° gedreht.
Hochdruckschlauchaufroller STKI

Max: 90 °C

Baureihe STKI für Handwerk und Industrie:

Das Grundgestell besteht aus gekanteten Stahlblechprofilen und garantiert höchste Stabilität.


Die Trommel hat eine annähernd geschlossene Stahlblechnabe und läuft in wartungsfreien Kunststoff-Lagerbuchsen.

Zum Drehen der Trommel dient eine justierbare Handkurbel mit freilaufendem Polyamidgriff.

Eine mechanische Bremse ermöglicht fein dosierbares Abbremsen der Trommel bis hin zum Blockieren.

Einsetzbare Medien: Wasser oder Wasser mit
Reinigungschemikalien, Luft, Öle und Fette.

Die Suttner Drehgelenke ST-322 sind komplett aus Edelstahl gefertigt und haben ein Gleitring Dichtelement.



TYP	Außen Ø = Schlauch
01	22,0 mm = 35 m
02	22,0 mm = 70 m
03	22,0 mm = 100 m
04	22,0 mm = 115 m
05	28,0 mm = 20 m
06	28,0 mm = 40 m
07	28,0 mm = 60 m
08	28,0 mm = 70 m
09	28,0 mm = 80 m
10	35,0 mm = 61 m

