

ARTIKEL-NR.: 740402201

## SCHLAUCHAUFWROLLER 40 M. M22AG:M22IG EDELSTAHL



Schlauch 2SC DN08 400 bar schwarz gewickelte Decke. Armaturen aus Edelstahl.

Automatik Hochdruckschlauchaufroller ST40

Eingang: M22x1,5AG Edelstahl

Ausgang: M22x1,5IG Edelstahl

Max. 400 bar / 90°C

Hochdruckschlauch:

2SC DN 08 schwarz, gewickeltes Obergummi

Länge: 40 Meter

Armaturen Edelstahl

Schlauchaufroller:

Edelstahl V2A / AISI 304

Der Schlauch kann in jeweils 8 Rastenstellungen pro Umdrehung arretiert werden.

Ein kurzer Zug am Schlauch hebt die Arretierung wieder auf.

Suttner Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl.

### Technische Daten

|           |            |            |                  |
|-----------|------------|------------|------------------|
| Ausgang   | M22x1,5 IG | Druck      | 400 bar          |
| Eingang   | M22x1,5 AG | Farbe      | Schwarz          |
| Länge     | 40 m.      | Material   | Edelstahl        |
| Nennweite | 8 mm       | Oberfläche | gewickelte Decke |
| Serie     | ST40       | Temperatur | 90 °C            |
| Typ       | 2SC        |            |                  |