

ARTIKEL-NR.: 763532302

SCHLAUCHAUFROLLER 30 M. M22AG : TR22 DREHBAR ABS



Schlauch 1SN DN08 300 bar Schwarz gewickelte Decke
Automatische Schlauchtrommel

Eingang: M22x1,5 AG Edelstahl
Anschluß in der Trommel: für Stecknippel 11 mm AVS
Ausgang: TR22 IG drehbar (K-Lock) mit gelben Knickschutz
Max. 300 bar / 90 °C

Hochdruckschlauch:
1SN DN 08 315 bar schwarz, gewickeltes Obergummi
Armaturen: Fassung Stahl verzinkt, Nippel Edelstahl, Mutter
Messing

Schlauchaufroller:
Gestell aus Edelstahl V2A / AISI 304.
Trommel aus besonders schlagfestem ABS Kunststoff, Farbe grau
Automatischer Federrückzug und Zugentlastung.
Suttner Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl.

Technische Daten

Ausgang	TR22 drehbar	Druck	300 bar
Eingang	M22x1,5 AG	Farbe	Schwarz
Länge	30 m.	Nennweite	8 mm
Oberfläche	gewickelte Decke	Serie	4534
Temperatur	90 °C	Typ	1SN