

ARTIKEL-NR.: 764434506

## SCHLAUCHAUFWROLLER 20 M. M22AG:M22IG DREH ABS-SCHW.



Schlauch 2SN DN08 300 bar schwarz glatte Decke  
Automatische Schlauchtrommel

Eingang: M22x1,5AG  
Ausgang: M22x1,5IG drehbar  
Anschluß in der Trommel: Stecknippel 11 mm  
Max. 300 bar / 90 °C

Hochdruckschlauch:  
2SN DN 08 schwarz, glattes Obergummi  
Armaturen Stahl verzinkt / Messing.

Schlauchaufroller:  
Gestell aus Edelstahl V2A / AISI 304.  
Trommel aus besonders schlagfestem ABS Kunststoff, Farbe schwarz.  
Automatischer Federrückzug und Zugentlastung.  
Suttner Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl.

### Technische Daten

|            |                    |           |         |
|------------|--------------------|-----------|---------|
| Ausgang    | M22x1,5 IG drehbar | Druck     | 300 bar |
| Eingang    | M22x1,5 AG         | Farbe     | Schwarz |
| Länge      | 20 m.              | Nennweite | 8 mm    |
| Oberfläche | glatte Decke       | Serie     | 4434/30 |
| Temperatur | 90 °C              | Typ       | 2SN     |