

ARTIKEL-NR.: 836137538

MV-BÜRKERT 6013-2 1/4" 24V-50HZ 0-25 BAR



Durchflussmenge 2 l/min

Direktwirkendes 2/2-Wege Hubankerventil

Typ 6013 ohne Gerätesteckdose

2/2-Wege-Ventil NC

Anschluß: G 1/4"

Nennweite: 2

Kv-Wert Wasser m³/h: 0,12

Druckbereich: 0 - 25 bar

Spannung: 24 V / 50 Hz

Länge: 49 mm

Höhe: 72 mm

Messing-Gehäuse, FKM Dichtung

Medien: technisches Vakuum, neutrale Gase und Flüssigkeiten (wie z. B. Druckluft, Wasser, Hydrauliköl)


Medientemperaturen: -10 bis +100 °C

Elektrischer Anschluss: Steckerfahren nach DIN EN 175301-803

Form A

(bisher DIN 43650) für Gerätesteckdose Typ 2508

Schutzart: IP 65 mit Gerätesteckdose



Das Ventil 6013 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck- und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt.

OEM Nr 137538

Technische Daten

Anschluss 1	1/4"IG	Anschluss 2	1/4" IG
Druck	0 - 25 bar	Durchfluss	2 l/min
Hersteller	Bürkert	Höhe	72 mm
Länge	49 mm	Material	Dichtung : FK M
Nennweite	2 mm	Oberfläche	Gehäuse : Messing
Serie	6013	Spannung	24V / 50Hz
Temperatur	-10°C bis +120°C		