
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 836221634

MV-BÜRKERT 6213-20 1"IG 0-10 BAR 24V-DC





Gleichstrom Durchflussmenge 135 l/min

2/2-Wege-Magnetventil für Flüssigkeiten

Typ 6213 ohne Gerätesteckdose
2/2-Wege-Ventil NC
Anschluß: G 1"
Nennweite: 20
Kv-Wert Wasser m3/h: 8,3
Druckbereich: 0 - 10 bar
Sannung: 24 V Gleichstrom
Länge: 80 mm
Höhe: 119 mm
Messing-Gehäuse, NBR Membran (Polyamid Spule)
Medien: Neutrale Flüssigkeiten, Wasser, Hydrauliköl, Öle ohne Additive
Medientemperaturen: -10 bis +80 °C
Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A
(bisher DIN 43650) für Gerätesteckdose Typ 2508
Schutzart: IP 65 mit Gerätesteckdose

Typ 6213 ist ein 2/2-Wege-Durchgangsmagnetventil, stromlos geschlossen, mit einem zwangsgekoppeltem Membransystem. Es schaltet ab 0 bar und ist universell einsetzbar bei Flüssigkeiten. Zum vollständigen Öffnen ist eine Mindestdruckdifferenz von 0,1 bar erforderlich.
OEM Nr: 221634