

# Description du produit



NO. D'ARTICLE: 9545353002

## PRODUIT FREIN-FILETS 5353 1.8GR



20 FLACONS

Paquet de 20 flacons

Produit frein filet 5353 :

Matière d'exception, étanchéité très solide et résistante aux vibrations pour sécuriser et étancher les grands assemblages vissés (M25 et plus). Haute viscosité et haute thixotropie, permet de plus grandes tolérances.

Très bonne résistance à la chaleur, à la corrosion, aux vibrations, à l'eau, aux gaz, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux autres produits chimiques.

Résiste à des températures allant jusqu'à environ 150 °C

Application

Durcit à l'abri de l'air en contact avec des métaux

Données techniques

Couleur : vert

Raccords filetés : M25

jusqu'à l'interstice Max.imal : 0,3 mm

Viscosité : 8000 - 24000 mPa à +25 °C LT

Durcissement résistance à la main : 15 - 30 minutes

Durcissement résistance fonctionnelle : 6 - 24 heures

Couple de desserrage des pièces filetées : 40 - 50 Nm (ISO 10964)

Couple après déblocage des pièces filetées : 45 - 55 Nm (ISO 10964)

Résistance au cisaillement à la traction : 15 - 25 N/mm<sup>2</sup> (ISO 10123)

Plage de température d'utilisation : - 55 à +150 °C