

ARTIKEL-NR.: 95455

FÜGEVERBINDUNG 83.21 GRÜN 250 ML 175 °C 25-35 NM



Kleb- & Dichtstoff - Hochfest

Loxreal Fügeverbindung 83-21:

Hochfeste Befestigung, nicht mehr lösbar. schnellhärtend, mechanisch Beständig, Zulassung für Sauerstoff (BAM).

Schützt vor Passungsrost und Korrosion.

Zum Auf und Einkleben von Lagern, Hülsen, Buchsen, Zahnrädern etc. Temperaturbeständig bis ca 175°C

Anwendung

Härtet unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus

Technische Daten

Festigkeit Klasse: 3

Farbe: grün

Gewindeverbindungen: M20 3/4"

bis max. Spalt: 0,15 mm

Viskosität: 400 - 600 mPa.s bei +25°C LT

Aushärtung Handfestigkeit: 2 - 5 Minuten

Aushärtung Funktionsfestigkeit: 1 - 3 Stunden

Drehmoment Gewindeteile


Losbrechmoment: 25 - 35 Nm (ISO 10964)

Drehmoment Gewindeteile

Weiterdrehmoment: 50 - 70 Nm (ISO 10964)

Zugscherfestigkeit: 25 - 35 N/mm² (ISO 10123)

Temperatur Einsatzbereich: - 55 bis +175°C



Technische Daten

Farbe	grün	Inhalt	250 ml
Temperatur	-55°C bis +175°C	Typ	83.21