

ARTIKEL-NR.: 9548586050

GEWINDEDICHTUNG 85.86 GRÜN 50 ML 200 °C 25-35 NM



Kleb- & Dichtstoff - Hochfest

Loxreal Gewindedichtung 85-86:

Hochfeste Gewindedichtung. DVGW-Zulassung für Gas. BAM Zertifikat für die Gewindedichtung bei gasförmigem Sauerstoff bis 20 bar und +60 °C.

Temperaturbeständig bis +200 °C.

Sehr gute Beständigkeit gegen Thermoschock, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kraftstoffe, Kältemittel und andere Chemikalien.

Wir empfehlen immer, die Oberflächen gründlich zu entfetten.

Anwendung

Härtet unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus

Technische Daten

Festigkeit Klasse: 3

Farbe: grün / F

Gewindeverbindungen: 2"

bis max. Spalt: 0,30 mm

Viskosität: 2200 - 4000 mPa.s bei +25 °C LT

Aushärtung Handfestigkeit 10 - 40 Minuten


Aushärtung Funktionsfestigkeit: 6 - 12 Stunden

Losbrech-Moment: 25 - 35 Nm (ISO 10964)

Weiterdreh-Moment: 40 - 55 Nm (ISO 10964)

Zugscherfestigkeit: 15 - 25 N/mm² (ISO 10123)

Temperatur-Einsatzbereich: - 55 bis +200 °C



Technische Daten

Farbe	grün	Inhalt	50 ml
Temperatur	-55°C bis +200°C	Typ	85.86