

ARTIKEL-NR.: 10880971

## FLÄCHENREINIGER FL-AHY 520 500 BAR 1/4"IG



ohne Pistole, ohne Düsen

Max. 500 bar / 120°C / 2.400 l/h

Komplett Edelstahl.

Mit zusätzlichem Rahmen für höchste Stabilität und einem höhenverstellbaren Gehäuse inklusive einer Absaugungsvorrichtung.

Teilbarer Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport.

Es werden 2 Düsen 1/4"AG-NPT benötigt.

Absaugungssystem passend für 50 mm Saugschlauch.

4 Lenkrollen (100 mm).

Max. 500 bar / 120°C / 2.400 l/h

Komplett Edelstahl.

Mit zusätzlichem Rahmen für höchste Stabilität und einem höhenverstellbaren Gehäuse inklusive einer Absaugungsvorrichtung.

Teilbarer Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport.

Es werden 2 Düsen 1/4"AG-NPT benötigt.

Absaugungssystem passend für 50 mm Saugschlauch.

4 Lenkrollen (100 mm).

### Technische Daten

|            |                 |             |          |
|------------|-----------------|-------------|----------|
| Ausgang    | 2 x 1/4" IG NPT | Druck       | 500 bar  |
| Durchfluss | 2400 l/h        | Durchmesser | 520 mm   |
| Eingang    | 1/4" IG         | Hersteller  | Mosmatic |
| Material   | Edelstahl       | Temperatur  | 120°C    |
| Typ        | FL-AHY 520      | Tülle       | 50 mm    |