

ARTIKEL-NR.: 17023966

PUMPE WHWL 38.15N 38 L/MIN 150 BAR 1450 UPM 85 °C



11 Kw. Annovi Reverberi

3-Kolben-Kolbenpumpen für den Einsatz in Reinigungsanlagen und industriellen Systemen, die mit Heißwasser arbeiten.

Pumpengehäuse, Endplatte und Seitendeckel aus Aluminiumdruckguss mit elektrophoretischer Schutzbeschichtung. Kopf aus gepresstem, vernickeltem Messing für noch mehr Schutz und Widerstandsfähigkeit in mäßig aggressiven Atmosphären. Der Antrieb der Kolben erfolgt über einen Kurbel-Pleuel-Mechanismus. Pleuelstangen aus einer speziellen Zink-Aluminium-Druckgusslegierung mit geringer Reibung. Doppeltes PTFE-Dichtungssystem zur Minimierung von Wasserlecks. Welle aus wärmebehandeltem Pressstahl für hervorragende mechanische Festigkeit. Überdimensionierte Gleitlager. Einteilige Keramikkolben.

Technische Daten

Ausgang	3/8"IG	Breite	247 mm
Druck	150 bar	Durchfluss	38 l/min
Durchmesser	24 mm Welle	Eingang	3/4"IG
Hersteller	Annovi Reverberi	Höhe	150 mm
Leistung	11 Kw	Länge	309 mm
Serie	194	Temperatur	85 °C
Typ	WHWL 38.15N	Umdrehungen	1450 U/min