
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 200071705

SCHLAUCHAUFROLLER DN12 40 M. 300 BAR 1/2"IG:1/2"IG







ST71 Edelstahl

Hochdruckschlauchaufroller ST-71

Eingang: 1/2"IG
Ausgang: 1/2"IG
Nennweite: 12 mm
Max. 300 bar / 90 °C

Max. Schlauchlänge bei 22 mm Schlauchaussendurchmesser 40 Meter

Das Grundgestell besteht aus Edelstahl V2A / AISI 304 und garantiert höchste Stabilität.
Der Durchlass ist mit 12 mm besonders groß dimensioniert.
Einsetzbare Medien: Wasser oder Wasser mit Reinigungs chemikalien, Luft, Öle und Fette.
Die Trommelnabe besteht aus 5 stabilen Edelstahlstangen und läuft in wartungsfreien Spezial-Lagerbuchsen.
Zum Drehen der Trommel dient eine justierbare Handkurbel mit freilaufendem Polyamidgriff.
Eine mechanische Bremse ermöglicht das Arretieren der Trommel in 6 Positionen.
Dieser Hochdruckschlauchaufroller ist mit dem Drehgelenk ST-322 ausgestattet.
Suttner Drehgelenke ST-322 sind komplett aus Edelstahl gefertigt und haben ein Gleitring Dichtelement.
Nicht für die Wand-oder Deckenmontage geeignet.

Technische Daten

Ausgang	1/2" IG	Druck	300 bar
Eingang	1/2" IG	Höhe	460 mm
Material	Edelstahl	Nennweite	12 mm
Temperatur	90°C	Typ	ST-71